

# UNSERE SYSTEME FÜR MEHR UMSATZ



## PRODUKTINFORMATION MERRYCHEF eikon®



**eikon® e2s Classic**



**eikon® e2s Trend**



**eikon® e1s**

| Merrychef eikon®                                 | e2s Classic  | e2s Trend  | e1s  |
|--|--|--|--|
| Gehäuse (B x T x H) *                            | außen: 356 x 595 x 620 mm<br>innen: 311 x 311 x 166 mm | außen: 356 x 595 x 644 mm<br>innen: 311 x 311 x 166 mm | außen: 407 x 538 x 588mm<br>innen: 311 x 311 x 166mm |
| Elektro-Anschluss                                | V/Hz 230/50/1  | V/Hz 230/50/1  | V/Hz 230/50/1  |
| Leistung Kombimodus (Mikrowelle + Heißluft) Watt | 1.000 + 1.300  | 1.000 + 1.300  | 800 + 900  |
| Gewicht  | 51,7 kg  | 51,7 kg  | 58 kg  |

\* Höhe inkl. Standfüße; Tiefe ohne Griffe + 51 mm

### Eigenschaften:

- Ideal für kleine Küchen mit hoher Produktivität
- Bis zu 20x schneller als konventionelle Garmethoden (e2s)
- Bis zu 10-12x schneller als konventionelle Garmethoden (e1s)
- Bis zu 15% weniger Energieverbrauch
- Programmierbarkeit per USB Stick
- Einfache Bedienung über Farbtouchscreen
- Präzise regelbare Leistungsstufen
- Steckerfertige Lieferung
- Besonders leiser Betrieb
- Schnelle und einfache Reinigung

### Lieferausstattung:

- 1 Garplatte
- 1 Schaufel (Griff wärmeisoliert)
- 1 Korb, ungelocht
- 1 Cool-Down Schale
- 2 Garplattenabdeckungen

**Bestellschein auf der Rückseite.**

# UNSERE SYSTEME FÜR MEHR UMSATZ BESTELLSCHEIN



## Merrychef eikon®

Bitte bestellen Sie diese Artikel direkt bei unserer Geräteverwaltung!  
Bestellung per Fax: 0 22 34 / 18 21 407

| Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Inhalt/Packart | Preis pro Stück* | Bestellmenge |
|--------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| e2s Classic        | 502670      | 1er VE         | 4999,099 €       |              |
| e2s Trend          | 503199      | 1er VE         | 5299,099 €       |              |
| e1s                | 055269      | 1er VE         | 4699,099 €       |              |

Einweisung: 200€  
Inbetriebnahme: 250€

\* Preise ohne Einbringung, Installation und Einweisung

## Zubehör Kombi-Schnellgarsysteme

Bitte bestellen Sie diese Artikel direkt bei unserer Geräteverwaltung!  
Bestellung per Fax: 0 22 34 / 18 21 407 oder per Mail : [de\\_central\\_device\\_management@lekkerland.de](mailto:de_central_device_management@lekkerland.de)

| Artikelbezeichnung                      | Artikel-Nr. | Inhalt/Packart | Preis pro Stück | Bestellmenge |
|---|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| Ofenreiniger für Merrychef              | 32Z4039     | 6x 750 ml      | 80,999 €        |              |
| Ofenpfleger für Merrychef               | 32Z4040     | 6x 750 ml      | 110,099 €       |              |
| Crisp-Back-Form klein Ø = 19 cm         | n.v.        | 1 Stück        | 40,099 €        |              |
| 7638 Crisp-Backform klein Ø = 25 cm     | n.v.        | 1 Stück        | 40,099 €        |              |
| Metallgriff Ofenblech / Zange           | n.v.        | 1 Stück        | 12,099 €        |              |
| Korb, ungelocht 13 mm x 279 mm x 279 mm | n.v.        | 1 Stück        | 68,099 €        |              |
| Garplattenauflage Natur                 | n.v.        | 1 Stück        | 10,099 €        |              |
| Garplatte für Merrychef                 | n.v.        | 1 Stück        | 120,099 €       |              |

Kunden-Nr.:

Lieferadresse: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

# Wiesheu Ofen »Minimat 43 S«

## Ausstattungsmerkmale

- + Der Minimat kann nach kurzer Einweisung einfach und sicher bedient werden
- + Der Ladenbackofen ist flexibel einsetzbar. Seine Stärke liegt da, wo wenig Platz ist. Dank Sicherheitsverriegelung kann er auch im Kundenbereich aufgestellt werden
- + Intelligent steuerbar mit Rechts-Linkslauf-Lüfter für ein gleichmäßiges Backergebnis
- + Schnelle Dampferzeugung mit der richtigen Schwadenmenge
- + Schnelles Beschicken bei 3 Blechen pro Kammer im Quereinschub
- + Mit ein oder zwei Lüftergeschwindigkeiten
- + Festwasseranschluss (Optional: Tank)
- + Rechts- oder Linksanschlag
- + Jederzeit Kapazitätserweiterung möglich

## Steuerungen

- + Glasfrontplatte mit Slider als Touchfeld
- + 3,2" Bildschirmdiagonale
- + 32 Programme mit jeweils 20 Schritten
- + Autostart vorprogrammierbar
- + °C oder °F
- + 2 Sprachen und Symbole
- + 2 Lüftergeschwindigkeiten
- + Programmierung über USB-Port

Fassungsvermögen Backgut pro Blech (Bsp. Schnittbrötchen):  
15 bei frischem Teig, 18 bei vorgebackenen Teiglingen

## Technische Details

Anzahl Auflagen x Bleche x Blechmaß (mm)

**3 x 440 x 350**

Außenmaße mit Verrohrung (B x T x H in mm)

**600 x 772 x 550\***

Netz

**230 V 1 / N / PE**

Frequenz

**50 Hz**

Stromaufnahme

**13,5 A**

Anschlussleistung

**3,1 kW**

Gewicht (kg)/mit Tank

**52/54**

Wasserdruck (kPa)

**150 - 250**

\* Abluftrohr 66 mm höher als Ofenrückwand



UNSERE SYSTEME  
FÜR MEHR UMSATZ

PRODUKTINFORMATION BACKÖFEN



XEFT-03HS-EMRP STEFANIA.MATIC MASTER

## XEFT-03HS-EMRP STEFANIA.MATIC 3 BACKBLECH MASTER

| Modell                       | MASTER XEFT-03HS-EMRP     |
|------------------------------|---------------------------|
| Art der Türöffnung           | von rechts nach links     |
| Art des Türschließens        | Elektrisches Türschließen |
| Abstand zwischen den Blechen | 75 mm                     |
| Frequenz                     | 50/60 Hz                  |
| Spannung                     | 230 Volt - 1N             |
| Anschlusswert                | 2,95 kW                   |
| Abmessungen B x T x H (mm)   | 600 x 669 x 427           |
| Gewicht                      | 36 kg                     |

### BESONDERHEITEN

- Flügeltüren mit elektrischer Türöffnung
- Türanschlag links
- Automatische Türöffnung nach Backzeitende
- Beschwädung aus Wassertank mit eingebauter Pumpe
- Optionale Beschwädung auch mit Festwasseranschluss möglich
- Bleche und Zubehör von Line Miss 600 können komplett genutzt werden
- Die neue Steuerung ermöglicht auch das Ansteuern eines Gärschrankes
- Anschluß für Dunstabzugshaube vorhanden
- 6" Bedienplatte mit einem 5" LCD Touchscreen Display

Zubehör separat erhältlich!

# UNSERE SYSTEME FÜR MEHR UMSATZ

## Produktinformation Backöfen



MIWE gusto:snack  
Artikel-Nr.: 381102

## MIWE gusto:snack

| Backöfen   | MIWE gusto:snack            |
|--|-----------------------------|
| Maße (H x B x T):  | 550 x 600 x 630 mm          |
| Gewicht ohne Bleche:   | 57 kg                       |
| Gewicht mit Dunstfang,<br>Schwadenkondensator und<br>Untergestell: | 110 kg                      |
| Max. Fassungsvermögen<br>Blechgrößen:                              | 3 Bleche à 445 x 350 mm     |
| Elektrische<br>Gesamtanschlussleistung:                            | 3,4 kW                      |
| Anschlusskabel:  | 2,50 m                      |
| Mindestwandabstand<br>seitlich/hinten:                             | 20 mm/120 mm                |
| Festwasseranschluss:   | R3/4"                       |
| Untergestell:  | 700/850/1000 x 600 x 640 mm |

### Besonderheiten

- Ofenfrische Snacks zaubern in maximal 3 Minuten dank Quick Serve Technologie
- Dampfgar- und Kombifunktionen für die einfache Zubereitung von Eiern, Fleisch, Fisch und Gemüse
- Einfache und sofortige Inbetriebnahme dank Wechselstromanschluss (Schuko-Stecker)
- Intuitive Touch Control Steuerung MIWE go! vermeidet Fehlbedienungen
- Optimale Hygiene durch das vollautomatische Reinigungssystem MIWE cleaning control (Option) mit integriertem Reinigertank
- Türanschlag wählbar rechts oder links



# UNSERE SYSTEME FÜR MEHR UMSATZ

## Produktinformation Backöfen



MIWE gusto 3.0304  
ARTIKEL-NR.: 730185

## MIWE gusto 3.0304

| Backofen                             | MIWE gusto FP   |
|--------------------------------------|---|
| Maße (H x B x T):                    | 550 x 600 x 662 mm                                      |
| Maße (H x B x T/inkl. Wandabstand):  | 670 x 640 x 756 mm                                      |
| Gewicht ohne Bleche:                 | ca. 55 kg   |
| Max. Fassungsvermögen Blechgrößen:   | 3 Bleche à 445 x 350 mm                                 |
| Elektrische Gesamtanschlussleistung: | 3,4 kW (1 x 16A)  |
| Schalleistungspegel:                 | 55 dBA  |
| Anschlusskabel:                      | 2,50 m  |
| Mindestwandabstand seitlich/hinten:  | 20 mm/60 mm   |
| Festwasseranschluss:                 | R3/4" (Option)  |
| Kondensatablauf:                     | 1/2"-Schlauch   |
| Schwadenabgang:                      | NW 50 mm<br>(austretende Schwadentemperatur ca. 150 °C) |

### Besonderheiten

- Als Stromanschluss reicht eine Schuko-Steckdose mit 16 A Absicherung
- Kabellänge am Backofen beträgt 2,50 m
- Sichere, bequeme und sprachunabhängige Bedienung mit der Festprogrammsteuerung MIWE FP
- Es gibt 12 direkt anwählbare Backprogramme, die bereits vorprogrammiert und mit Backsymbolen beschriftet ausgeliefert werden
- Türanschlag links oder rechts lieferbar
- Verschleißteile wie Türdichtung, Beleuchtung und Türschloss können in der Regel selbst ausgetauscht werden

# Liebherr Verkaufstruhen »EFE«

## Ausstattungsmerkmale

- + Isolierter, dichtschießender und abnehmbarer Schiebedeckel
- + Deckeloberseite mit kratzfester Aluminium-Arbeitsfläche
- + Modern abgerundete Ecken für zusätzlichen Kratz- und Stoßschutz
- + In die Isolation eingeschäumter Verflüssiger für wartungsfreie Langlebigkeit und Funktionssicherheit
- + 62 mm starke Isolation
- + Innentemperaturanzeige
- + Verschleißfreier Innenbehälter aus Aluminiumblech
- + Einfachlenkrollen



Abbildung EFE 4600

## Produktdaten

### EFE 1500

Deckelmateriale  
**Aluminium-Schiebedeckel**

Außenmaße in mm B/T/H  
**625/680/825**

Brutto-/Nutzinhalt in l  
**145/120**

Energieverbrauch in 365 Tagen  
**370 kWh**

Kältemittel  
**R 600a**

Klimaklasse  
**7**

max. Körbeanzahl  
**2**

### EFE 2200

Deckelmateriale  
**Aluminium-Schiebedeckel**

Außenmaße in mm B/T/H  
**835/680/825**

Brutto-/Nutzinhalt in l  
**220/163**

Energieverbrauch in 365 Tagen  
**422 kWh**

Kältemittel  
**R 600a**

Klimaklasse  
**7**

max. Körbeanzahl  
**3**

### EFE 3000

Deckelmateriale  
**Aluminium-Schiebedeckel**

Außenmaße in mm B/T/H  
**1045/680/825**

Brutto-/Nutzinhalt in l  
**294/251**

Energieverbrauch in 365 Tagen  
**360 kWh**

Kältemittel  
**R 290**

Klimaklasse  
**7**

max. Körbeanzahl  
**4**

### EFE 3800

Deckelmateriale  
**Aluminium-Schiebedeckel**

Außenmaße in mm B/T/H  
**1255/680/825**

Brutto-/Nutzinhalt in l  
**369/316**

Energieverbrauch in 365 Tagen  
**377 kWh**

Kältemittel  
**R 290**

Klimaklasse  
**7**

max. Körbeanzahl  
**5**

### EFE 4600

Deckelmateriale  
**Aluminium-Schiebedeckel**

Außenmaße in mm B/T/H  
**1465/680/825**

Brutto-/Nutzinhalt in l  
**444/382**

Energieverbrauch in 365 Tagen  
**360 kWh**

Kältemittel  
**R 290**

Klimaklasse  
**7**

max. Körbeanzahl  
**6**

### EFE 5100

Deckelmateriale  
**Aluminium-Schiebedeckel**

Außenmaße in mm B/T/H  
**1675/680/825**

Brutto-/Nutzinhalt in l  
**503/449**

Energieverbrauch in 365 Tagen  
**589 kWh**

Kältemittel  
**R 290**

Klimaklasse  
**7**

max. Körbeanzahl  
**7**

# Liebherr Lagertruhe »GTL«

## Ausstattungsmerkmale

- + Isolierter Klappdeckel
- + Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und Superfrost
- + Innentemperaturanzeige
- + StopFrost-System für leichtes Wiederöffnen und hohe Wirtschaftlichkeit
- + In die Isolation eingeschäumter Verflüssiger für wartungsfreie Langlebigkeit und Funktionssicherheit
- + 60 mm starke Isolation
- + Deckenbeleuchtung

## Produktdaten GTL 6105

Gehäuse/Deckel

**Stahl-Klappdeckel**

Außenmaße in mm B/T/H

**1647/776/907**

Brutto-/Nutzinhalt in l

**598/571**

Energieverbrauch in 365 Tagen

**556 kWh**

Kältemittel

**R 290**

Klimaklasse

**5**

max. Körbeanzahl

**6**



Abbildung GTL 6105