

UNSERE SYSTEME FÜR MEHR UMSATZ

MIWE

Produktinformation Backöfen



MIWE gusto:snack
Artikel-Nr.: 381102

MIWE gusto:snack

Backöfen	MIWE gusto:snack
Maße (H x B x T):	550 x 600 x 630 mm
Gewicht ohne Bleche:	57 kg
Gewicht mit Dunstfang, Schwadenkondensator und Untergestell:	110 kg
Max. Fassungsvermögen Blechgrößen:	3 Bleche à 445 x 350 mm
Elektrische Gesamtanschlussleistung:	3,4 kW
Anschlusskabel:	2,50 m
Mindestwandabstand seitlich/hinten:	20 mm/120 mm
Festwasseranschluss:	R3/4"
Untergestell:	700/850/1000 x 600 x 640 mm

Besonderheiten

- Ofenfrische Snacks zaubern in maximal 3 Minuten dank Quick Serve Technologie
- Dampfgar- und Kombifunktionen für die einfache Zubereitung von Eiern, Fleisch, Fisch und Gemüse
- Einfache und sofortige Inbetriebnahme dank Wechselstromanschluss (Schuko-Stecker)
- Intuitive Touch Control Steuerung MIWE go! vermeidet Fehlbedienungen
- Optimale Hygiene durch das vollautomatische Reinigungssystem MIWE cleaning control (Option) mit integriertem Reinigertank
- Türanschlag wählbar rechts oder links

UNSERE SYSTEME FÜR MEHR UMSATZ

MIWE

Produktinformation Backöfen



MIWE gusto 3.0304
ARTIKEL-NR.: 730185

MIWE gusto 3.0304

Backofen	MIWE gusto FP
Maße (H x B x T):	550 x 600 x 662 mm
Maße (H x B x T/inkl. Wandabstand):	670 x 640 x 756 mm
Gewicht ohne Bleche:	ca. 55 kg
Max. Fassungsvermögen Blechgrößen:	3 Bleche à 445 x 350 mm
Elektrische Gesamtanschlussleistung:	3,4 kW (1 x 16A)
Schalleistungspegel:	55 dBA
Anschlusskabel:	2,50 m
Mindestwandabstand seitlich/hinten:	20 mm/60 mm
Festwasseranschluss:	R3/4" (Option)
Kondensatablauf:	1/2"-Schlauch
Schwadenabgang:	NW 50 mm (austretende Schwadentemperatur ca. 150 °C)

Besonderheiten

- Als Stromanschluss reicht eine Schuko-Steckdose mit 16 A Absicherung
- Kabellänge am Backofen beträgt 2,50 m
- Sichere, bequeme und sprachunabhängige Bedienung mit der Festprogrammsteuerung MIWE FP
- Es gibt 12 direkt anwählbare Backprogramme, die bereits vorprogrammiert und mit Backsymbolen beschriftet ausgeliefert werden
- Türanschlag links oder rechts lieferbar
- Verschleißteile wie Türdichtung, Beleuchtung und Türschloss können in der Regel selbst ausgetauscht werden

Bei Interesse wenden Sie sich an Ihren Foodservice GVL